



المواصفة المحدثة لمنتجات الإنارة SASO 2902:2018/AMD2:2023

- يبدأ التطبيق الإلزامي على الأسواق والمستودعات اعتباراً من **2026/06/1م**.
- يشمل **تحديث المواصفة** إضافة بعض الفئات التي كانت مستثناة سابقاً لتصبح خاضعة للتطبيق الإلزامي؛ إضافة إلى استبعاد بعض الفئات. للمزيد من المعلومات أنظر خلف المنشور لأمثلة توضيحية.
- **يمنع بيع أو استيراد** منتجات الإنارة غير المطابقة للمواصفة المذكورة.
- **يعد عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات المشمولة في المواصفة مخالفة (عدا المنتجات المستثناة)** وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة.

أخي... التاجر / البائع

قبل استلام منتجات الإنارة من المورد، تأكد من الآتي:

وجود البيانات الإيضاحية على المنتج و العبوة الخارجية معاً

تطابق البيانات الإيضاحية على العبوة مع البيانات المذكورة في بطاقة كفاءة الطاقة ورمز الاستجابة (QR CODE)



أن تكون بطاقة كفاءة الطاقة مطبوعة على العبوة وليس ملصقاً قابل للإزالة

أن تكون بطاقة كفاءة الطاقة ملونة ويمكن قراءة رمز الاستجابة (QR CODE) الموجود بالبطاقة



أمسح رمز الاستجابة السريع (QR CODE) لتحميل التطبيق



يمكنك التأكد من صحة بطاقة كفاءة الطاقة عن طريق تطبيق تأكد

STRIP LIGHT LUMINAIRES / وحدات الإنارة الشريطية

مستثنى



وحدات الإنارة الشريطية ، والتي تحتوي على خاصية تغيير الألوان باستخدام الأحمر والأخضر والأزرق (RGB) أو الأحمر والأخضر والأزرق مع الأبيض (RGB/W)

STRIP LIGHT LUMINAIRES WITH RGB & RGB/W

ضمن مجال المواصفة




وحدات الإنارة الشريطية ذات مصدر الضوء الأبيض

WHITE LIGHT SOURCE STRIP LIGHT LUMINAIRES

PENDANT LUMINAIRES / وحدات الإنارة المعلقة

ضمن مجال المواصفة

وحدات الإنارة المعلقة الخطية
PENDANT LINEAR LUMINAIRES



وحدات الإنارة المعلقة اللوحية
PENDANT PANEL LUMINAIRE



وحدات الإنارة المعلقة عالية الارتفاع
PENDANT HIGH BAY LUMINAIRES



مستثنى



وحدات الإنارة المعلقة الديكورية
PENDANT LUMINAIRE DECORATIVE

LUMINAIRE WITH IP PROTECTION 65 OR HIGHER / وحدات الإنارة خارجية ذات درجة حماية IP65 أو أعلى

مستثنى



أي وحدات إنارة ذات درجة حماية IP65 أو أعلى ماعدا الكشافات و إنارة الشوارع

ANY LUMINAIRE WITH IP PROTECTION 65 OR HIGHER OTHER THAN FLOOD LIGHT OR STREETLIGHT

ضمن مجال المواصفة



الكشافات
FLOOD LIGHT

وحدات الإنارة المستثناة

وحدات إنارة يزيد وزنها عن خمسين كيلو جرام
LUMINAIRE WITH NET WEIGHT MORE THAN 50 KG

يكون طولها أو مسافة القطع مترين أو أكثر
TOTAL LENGTH OR SHORTEST CUT IS MORE THAN 2 METERS

وحدات إنارة ذات زاوية إشعاع أقل من 10 درجات
LUMINAIRE WITH A BEAM ANGLE OF LESS THAN 10°

لوحات إنارة أرضية
FLOOR LUMINAIRE

وحدات إنارة جدارية
WALL LUMINAIRE



وحدات إنارة الطاولة
TABLE LUMINAIRE

